

## 1 특성 | FEATURE

- 에폭시 수지에 의한 완전히 몰딩된 견고한 구조로 내구성이 우수하다.  
Strong durable structure by epoxy resin mouding
- H중 절연재료와 특수구조의 냉각수로에 의한 냉각방식을 채택하여 대전류 높은 사용율로 사용하더라도 열적용량이 충분하고 우수한 성능을 발휘한다.  
Enough heat capacity with H class insulation and special type of water cooling system.
- 특수설계로 소음을 억제하였고, 내습 및 방진이 우수하며 비교적 나쁜 주위환경에서의 사용에도 적합하도록 되어있다.  
Low noise, good protection of humidity and dust(mist)
- 출력단자에 온도 감지기를 부착하여 변압기의 온도상승 뿐만 아니라 출력단자의 접촉불량으로 인한 온도를 감지하여 온도상승 신호를 발생한다.  
Temperature sensor, sensing the heat increasing transformer and output terminal.
- 특수구조의 출력단자를 사용하여 케이블 단자 27mm용 단자를 연결할 수 있도록 되어있다.  
Capability of connecting the 27mm terminal in output.
- 전기적, 구조적 안전을 고려하여 입력단자 보호함과 공압기구 보호대가 설치되어 있다.  
Protection equipment for input terminal and preymatic system
- 최신의 기술과 오랜 경험으로 소형 경량화시켰다.  
Light weight and small size(compact)

## 2 정격사양 | RATED SPACIFICATION

형식	용량(kVA)	정격전압(V)	출력전류(A)	사용율(%)	무부하전압(V)	냉각수(ℓ /분)
PA-125	125	220 / 440	15,000	6.4	22.3	8
PA-150	150	220 / 440	17,000	6.8	23.5	10
PA-165	165	220 / 440	18,000	5.9	27.1	10

- 무부하전압은 입력전압과 주파수에 따라 변경될 수 있습니다.

\* 본 카더록의 내용은 당시의 품질개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

인간과 자연의 만남

**CHOWEL** (주)조월  
CHOWEL CORPORATION

■ 본사/제1공장 | HEAD OFFICE & THE 1ST FACTORY  
주소: 경기도 안산시 단원구 목내동 395-3 | 395-3, MOKNAE-DONG, DANWONGU, ANSAN-CITY, KYONGGI-DO, KOREA.  
TEL: (031)494-2511(대) FAX: (031)495-2515

■ 제2공장 | THE 2ND FACTORY  
주소: 경기도 안산시 단원구 성곡동 598번지 | 598, SUNGGOK-DONG, DANWONGU, ANSAN-CITY, KYOUNGGI-DO, KOREA.  
TEL: (031)493-9911(대) FAX: (031)495-2518

Distributor